Kessler Transporte und Erdbau GmbH	CE 0988	Gesteinskörnung für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für Ingenieur- und Straßenbau ÖNORM EN 13242:2002+ A1:2007
	Powerscreen Premiertrak 300 und Powerscreen Warrior 1400	**Zertifikatsnummer: 0988-CPR-1191** Petrographischer Typ: Karbonatgestein und rezyklierte Baurestmassen

Eindeutige Produktbezeichnung	**Frost-schutz 0/63**	**RM II 0/63 U6 U-A**	**RA II 0/22 U-A**	**RA II 0/90 U-A**	**Kabel-sand 0/4**	**Flick-schotter 0/16**	**Sicker-kies 4/16**	**Sicker-kies 16/32**	**Sicker-kies 32/63**	**NG III 0/1 U10 A2**
Korngruppe	*0/63*	*0/63*	*0/22*	*0/90*	*0/4*	*0/16*	*4/16*	*16/32*	*32/63*	*0/1*
Kornzusammensetzung	*G_A85*	*G_A85*	*G_A85*	*G_A85*	*G_A75*	*G_A75*	*G_C80-20, $GT_C20/15$*	*G_C80-20, $GT_C20/15$*	*G_C80-20, $GT_C20/15$*	*G_A75*
Kornform von groben Gesteinskörnungen	*SI_{40}*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*
Rohdichte in Mg/m³	*2,78 - 2,83*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*
Gehalt an Feinteilen	*f_5*	*f_5*	*f_3*	*f_3*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*
Qualität der Feinteile	*frostsicher nach ÖNORM B 4811*	*frostsicher nach ÖNORM B 4811*	*< 3 M-%*	*< 3 M-%*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*
Muschelgehalt grober Gesteinskörnungen	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*
Anteil gebrochener Körner in groben Gesteinskörnungen	*$C_{90/3}$*	*$C_{90/3}$*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*
Widerstand gegen Zertrümmerung	*LA_{30}*	*LA_{40}*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*
Widerstand gegen Verschleiß	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*
Säurelösliche Sulfate	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*
Gesamtschwefelgehalt	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalten von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*
Klassifizierung von groben rezyklierten Bestandteilen	*NPD*	*Rb_{10}, Ra_{50}, $Rc+Ra_{50}$, $Rg+X_1$, FL_4*	*Rb_{10}, Ra_{90}, $Rg+X_1$, FL_4*	*Rb_{10}, Ra_{90}, $Rg+X_1$, FL_4*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*Ru_{99}, $Rc+b+a_1$*
Wasseraufnahme an 4/32	*$WA_{24}2$*	*$WA_{24}4$ [x)]*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*
Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel	*F_2*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*
Umwelttechnische Klassifizierung	*NPD*	*U-A*	*U-A*	*U-A*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*NPD*	*A2*

[x)] Rc > 80 M-%

Gültig ab 22.09.2023

Ersteller: Andreas Kessler

Leistungen zu Leistungserklärung Nr. 2 vom 22.09.2023